

# 加热式点胶机

## SK-720



### 产品说明

加热装置是适用于固体胶或高粘度胶水，通过加热使固体胶能够溶化或使粘度低，方便点胶作业，可替代人工特定的点胶作业，实现机械自动化生产，适用于手机屏组作业，还适用于各式需求点胶行业，一般常见固体胶或高粘度胶水等点胶，特别适用于 3M 2665, 乐泰 3451/3542 等热熔胶。

## 产品规格

型号	SK-720
调温范围:	0-150℃
温度误差:	±0.5℃
点胶范围 X/Y/Z(mm):	300/300/100
最大负载 Y-AXIS / Z-AXIS:	10kg/5kg
移动速度 (mm/sec):	500 / 350
分解能力:	0.01 mm/Axis
重复精度:	+/- 0.01 mm/ Axis
程序记录模式:	至少 100、每组 5000 points( 可支持上传电脑)
显示方式:	LCD 教导盒
马达系统:	日本微步进级精密马达
操作模式:	PTP & CP
传动方式:	同步带
运动补间功能:	3 axis (3D 立体空间任意路线皆可)
编辑模式:	教导盒
I/O 讯号:	3Inputs / 4 Outputs
外部控制接口:	RS232
输入电源:	全电压 AC110V ~ 220V (内部开关转换)
工作环境温度:	5 - 40℃
工作环境湿度:	20 - 90%
外型尺寸(WxDxH mm):	485*500*600
本体重量 (kg):	32 kg

操作简单便利，高速精确

- 简单的产品升级方式
- 方便实用的导图功能
- 转角平滑处理
- 高强度设备机身，使 XYZ 的垂直度高
- 设备机身采用 CNC 一体加工，有效保证了 XYZ 的垂直度，提高了设备的加工精度。
- 单机即可操作、安装容易，不需搭配外部电脑即可单机运作。不但安装便利，操作设定更是简单。
- 人性化教导盒使您轻轻松松完成程式设定
- 搭配图示化按键设计的教导盒，让您弹指间轻轻松松设定完成任何点胶路径的设定。
- 更可简易完成各种路径之矩阵复制、偏移修改、校正点设定.....及各机台之间的程序传输等超强功能。
- 圆弧插补控制系统
- 精心研制的控制卡让可以实现空间直线插补、正交圆弧、正交椭圆、正交螺旋线插补功能。

### 成交案例：

深圳富士康集团，福田保税区福宝工厂	苹果产品
江西合力泰电子有限公司	三星产品
深圳盛联丰电子有限公司	自有品牌为港利通手机、代工中兴，华为
江西联创电子有限公司	智能机产品
深圳富士康集团，观澜工厂	天语产品
深圳宇龙酷派松山湖工厂	酷派产品
东莞柏能电子有限公司	平板电脑