

ZR 系列电阻器

于平形陶瓷管上固定两个引出端子，陶瓷管上缠绕铜镍或镍铬合金之电阻线，并于表面施以耐高温之不燃性树脂涂装被覆，待电阻体阴干后、经由高温处理固定绝缘，并配装固定架而成。主要供给受限高度空间之业界安装配置，由于绕性佳，可制多端子、低感抗电阻、PC 板插入型及各类组合方式。适用于负载测试、产业机械、电力分配、仪器设备、自动控制装置...等，若需特殊规格型式，请与我们联系。



ZZR TYPE 40W-300W

平型磁管固定式线绕电阻器

POWER RATING	DIMENSIONS 寸法 (m/m)											RESISTANCE RANGE (Ω)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
40W	83	70	50	28	11	5.2	4.1	13	6.5	12	42	1-1K Ω
55W	123	110	90	28	11	5.2	4.1	13	6.5	12	42	1.5-2K Ω
70W	153	140	120	28	11	5.2	4.1	13	6.5	12	42	2-3K Ω
95W	183	170	150	28	11	5.2	4.1	13	6.5	12	42	2.5-4K Ω
100W	193	180	160	28	11	5.2	4.1	13	6.5	12	42	3-5K Ω
120W	218	205	185	28	11	5.2	4.1	13	9	12	42	3.5-6K Ω
150W	218	205	185	35	11	5.2	5.2	13	9	13	48	4-7K Ω
200W	243	230	210	35	11	5.2	5.2	13	9	13	48	4.5-8K Ω
250W	287	274	254	35	11	5.2	5.2	13	9	13	48	5-9K Ω
300W	333	320	300	35	11	5.2	5.2	13	9	13	48	5.5-10K Ω

ZQR TYPE 60W-450W

平型磁管波浪式线绕电阻器

POWER RATING	DIMENSIONS 寸法 (m/m)											RESISTANCE RANGE (Ω)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
60W	83	70	50	28	11	5.2	4.1	13	6.5	12	42	1-4 Ω
80W	123	110	90	28	11	5.2	4.1	13	6.5	12	42	1.5-5 Ω
100W	153	140	120	28	11	5.2	4.1	13	6.5	12	42	2-7 Ω
140W	183	170	150	28	11	5.2	4.1	13	6.5	12	42	2.5-9 Ω
150W	193	180	160	28	11	5.2	4.1	13	6.5	12	42	3-10 Ω
180W	218	205	185	28	11	5.2	4.1	13	9	12	42	3.5-12 Ω
225W	218	205	185	35	11	5.2	5.2	13	9	13	48	4-15 Ω
300W	243	230	210	35	11	5.2	5.2	13	9	13	48	4.5-20 Ω
375W	287	274	254	35	11	5.2	5.2	13	9	13	48	5-25 Ω
450W	333	320	300	35	11	5.2	5.2	13	9	13	48	5.5-30 Ω

订货方式

<u>ZZR</u>	<u>55W</u>	<u>100Ω</u>	<u>J</u>	<u>G</u>	<u>O</u>
↓	↓	↓	↓	↓	↓
成品类别	额定电力(w)	阻抗值(Ω)	容许误差	组合方式	产品属性
ZZR type ZQR type	40W~300W 60W~450W	表示阻抗值	H = 阻值误差 $\pm 3\%$ J = 阻值误差 $\pm 5\%$ K = 阻值误差 $\pm 10\%$	2-8 支~数量组合 G ~ 卧式固定 N ~ 无固定架 Z ~ 立式固定	A ~ 特殊要求 O ~ 一般规格 Z ~ 其它

YESO 电力型不燃性平型线绕电阻器

ZNR TYPE 40W-300W

平型磁管固定式低感线绕电阻器

POWER RATING	DIMENSIONS 寸法 (m/m)											RESISTANCE RANGE (Ω)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
40W	83	70	50	28	11	5.2	4.1	13	6.5	12	42	1-1K Ω
55W	123	110	90	28	11	5.2	4.1	13	6.5	12	42	1.5-2K Ω
70W	153	140	120	28	11	5.2	4.1	13	6.5	12	42	2-3K Ω
95W	183	170	150	28	11	5.2	4.1	13	6.5	12	42	2.5-4K Ω
100W	193	180	160	28	11	5.2	4.1	13	6.5	12	42	3-5K Ω
120W	218	205	185	28	11	5.2	4.1	13	9	12	42	3.5-6K Ω
150W	218	205	185	35	11	5.2	5.2	13	9	13	48	4-7K Ω
200W	243	230	210	35	11	5.2	5.2	13	9	13	48	4.5-8K Ω
250W	287	274	254	35	11	5.2	5.2	13	9	13	48	5-9K Ω
300W	333	320	300	35	11	5.2	5.2	13	9	13	48	5.5-10K Ω

ZQN TYPE 60W-450W

平型磁管波浪式低感线绕电阻器

POWER RATING	DIMENSIONS 寸法 (m/m)											RESISTANCE RANGE (Ω)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
60W	83	70	50	28	11	5.2	4.1	13	6.5	12	42	1-4 Ω
80W	123	110	90	28	11	5.2	4.1	13	6.5	12	42	1.5-5 Ω
100W	153	140	120	28	11	5.2	4.1	13	6.5	12	42	2-7 Ω
140W	183	170	150	28	11	5.2	4.1	13	6.5	12	42	2.5-9 Ω
150W	193	180	160	28	11	5.2	4.1	13	6.5	12	42	3-10 Ω
180W	218	205	185	28	11	5.2	4.1	13	9	12	42	3.5-12 Ω
225W	218	205	185	35	11	5.2	5.2	13	9	13	48	4-15 Ω
300W	243	230	210	35	11	5.2	5.2	13	9	13	48	4.5-20 Ω
375W	287	274	254	35	11	5.2	5.2	13	9	13	48	5-25 Ω
450W	333	320	300	35	11	5.2	5.2	13	9	13	48	5.5-30 Ω

特 性:

- 1、电阻器于首次通电使用时：会产生发烟情形，属正常现象敬请安心使用。
- 2、电阻涂料符合美国 UL-94 不燃性试验，V-0 等级，燃烧继续时间为 0 秒。
- 3、防腐蚀，耐热性优；电阻温度系数小，呈直线变化。
- 4、绕性佳，可制成多端子、低感抗电阻、PC 板插入型及各类组合方式。
- 5、变通性佳，因应客户各种规格型式需求，接单制造生产。

订货方式

<u>ZNR</u>	<u>300W</u>	<u>500Ω</u>	<u>J</u>	<u>G</u>	<u>O</u>
↓	↓	↓	↓	↓	↓
成品类别	额定电力(w)	阻抗值(Ω)	容许误差	组合方式	产品属性
ZNR type ZQN type	40W~300W 60W~450W	表示阻抗值	H = 阻值误差 $\pm 3\%$ J = 阻值误差 $\pm 5\%$ K = 阻值误差 $\pm 10\%$	2-8 支~数量组合 G ~ 卧式固定 N ~ 无固定架 Z ~ 立式固定	A ~ 特殊要求 O ~ 一般规格 Z ~ 其它