

美国**盖瑞特** PD6500i 金属探测安检门

新增功能:

- 应用“DSP”数字处理芯片
- 更具人性化的步行灯设计
- 可统计通过人数、报警人数及报警率
- 可与计算机联网工作
- 防护等级达到 IP55, 完全防雨设计
- 人为插入危险物报警功能
- 完全改版的外形设计

技术特点:

- 33 个独立探测区域
- 双侧定位灯, 精确指示目标物位置
- 控制面板加锁与双重密码保护
- 复合电路设计, 防误报抗干扰
- 20 种程序, 200 个灵敏度等级
- 特殊设计, 防止两种不同种类金属感应抵消
- 独有的自诊断功能
- 组件模块设计, 维护方便
- 电压 100V-240V, 自动调节

应用领域:

- 法院
- 学校
- 电子企业
- 机场、港口
- 监狱
- 公共建筑
- 重大庆典
- 体育场馆、大型集会、夜总会



盖瑞特 PD6500i

技术参数:

- 工作温度: -20°C-70°C
- 工作湿度: 95%, 无冷凝
- 电压: 100V-240V, 自动调节, 功率: 55W
- 通过率: 大于 60 人次/分钟
- 安全等级: IP55 完全防雨设计
- 安全性: 一个控制面板锁和双重安全密码
- 计数器: 统计通过人数, 报警人数及报警率
- 同步化: 多个工作频率及"DSP"电路, 允许多台门无间距工作
- 抗干扰能力: 特殊"DSP"设计能有效消除 X 光机等电子装置干扰
- 程序、灵敏度: 有 20 种不同程序, 每种程序 200 个灵敏度可调
- 规格:

	通道尺寸	外部尺寸	包装尺寸	
宽	76cm	90cm	90cm	
高	200cm	220cm	230cm	
深	58cm	58cm	17cm	包装重量 74kg

- 公共安全性:
 - 完全符合甚至超过世界上有关电子电气和健康安全标准
 - 司法应用装备 0601 1-5 级安全水平
 - 美国运输安全管理协会 TSA 认证
 - 美国联邦航空管理局 FAA 标准
 - 欧洲电气标准 CE. EN50062-1 (抗干扰)
 - 国际电气电子工程师协会标准
- 保修期: 24 个月



盖瑞特是世界最大的金属探测器生产厂家, 通过ISO9001认证。为08年北京奥运会提供900台安检门和5000只手持金属探测器

❖注: 以上规格配置若有任何更新, 恕不另行通知。



33个探测区域



人性化步行灯设计

可选配件:

电池组件



可提供 8 小时的供电

CMA组件



通过CMA可实现安检门与计算机联网工作

移动轮



可移动安全门

深圳市思迈奥电子有限公司

服务热线: 400-600-2868

网址: <http://www.china-anjian.com>

电话: 0755-82187220 82181220 82227110

地址: 深圳市罗湖区人民南路2069号国际商业大厦东座10楼